

# Verostucco

Univerzális tömítő- és javító glett



## TECHNIKAI ADATLAP

<b>Termék leírása:</b>	Kiváló minőségű, szintetikus, vizes alapú használatra kész, beltéri glett. Mindenféle, (fa,- fal,- cement és gipszes alapú) felületre felvihető, valamint fém felületek kismértékű javítására is alkalmazható. Repedések, lyukak, eltüntetésére szolgál. Tökéletes restaurálásnál, vakolatok javításánál. Jól csiszolható, matt fehér felületet képez. A száradás és kiadósság a felhasznált anyag vastagságától függ. A kész felület bármilyen típusú festékkel átfesthető.
<b>A termék jellemzői:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• javító glett</li><li>• felhasználásra kész</li><li>• falra, fára</li></ul>
<b>Szín:</b>	fehér
<b>Felvitel:</b>	spakli, glettvas Fa, fal, cement alapú felületeken közvetlenül a felületre felvihető. Mélyebb rétegek kitöltése esetén megismételt felhordás szükséges. Fém felület javítása esetén korrózió gátló alapozó használata után lehetséges, vékony réteg képzéssel igény szerint megismételve. A felület száradása után könnyen és jól csiszolható majd alapozóval vagy festékkel ideálisan festhető.
<b>Hígítás:</b>	nem igényel
<b>Száradás:</b>	gyors kötésű (a felület vastagságától függően)
<b>Tárolás:</b>	Tárolja hűvös és száraz helyen. Védje a fagytól és a közvetlen napfénytől. Minden termék egyedi sorozatszámmal van ellátva a referenciaként.
<b>Szavatossági idő:</b>	Minőségét 3 évig megőrzi
<b>Kiszerezés:</b>	250ml, 500ml, 2,5 liter
<b>Egészség és biztonság:</b>	IV. Tűzveszélyességi osztály Fagyveszélyes! A biztonsági és egészségügyi óvintézkedésekkel kapcsolatos további információkért kérjük, olvassa el a

Fenti információkat a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, azonban a felhasználási és felviteli módok sokrétűsége miatt nem tudunk garanciát vállalni ezek valamennyi lehetőségére.

T. +36 30 417 1819 ; E. casati@casati.hu; W. www.casati.hu; **Casati Color Kft – 2335, Taksony, Ipartelep 1**

termék biztonsági adatlapját. További információért forduljon a +36304171819-hez vagy a casati@casati.hu címre.

**Hulladékkezelés**  
:

Mosás előtt távolítsa el annyi anyagot a szerszámokról, amennyit csak tud. Csak az üres vödröket küldje újrahasznosításra.