


Antiche trame

Matt dekorációs falfesték, speciális összetétellel, nem homogén megjelenéssel



TECHNIKAI ADATLAP

Termék leírása: Magas minőségű befejező dekorációs felületképző anyag, ami akril, vizes bázisú, mosható, nagyon magas ellenálló képességű (200 UNI 10560 ciklus). Speciális összetételének (enyhén darabos, nem homogén megjelenésű festék) köszönhetően alkalmas antikolt vagy modern hatású felületek létrehozására. Könnyű felhasználás, egyszerű használat jellemzi.

A termék jellemzői:

- beltéri felhasználásra
- vizesbázisú
- felhasználás kész
- könnyű felhasználás
- mosható
- klasszikus vagy modern megjelenés

Szín:

- fehér
- egyedi igény szerint Totocolor színezővel színezhető

Felvitel:

Alapozás: Decorfondo

Ecset effect: Dekorációs ecsettel egymást keresztező mozdulatokkal átfedve hordjuk fel a dekorálni kívánt felületre az anyagot (klasszikus megjelenés) vagy a kívánt mintázatnak megfelelő irányú felhordással (modern megjelenés).

Egyéb effect: Az anyag alkalmas kreatív, egyedi felületek, mintázatok kialakítására, ami a festékben levő nyálkás-darabos anyagnak köszönhetően jön létre.

A felhordott anyag mintázattól függetlenül 2 féle képen fejezhető be.

1. opció: Az anyagot hagyjuk teljesen megszáradni és a benne levő darabkák szép lassan visszahúzódnak a felületbe és száradás után semmilyen plusz hozzányúlást nem igényel.

Fenti információkat a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, azonban a felhasználási és felviteli módok sokrétűsége miatt nem tudunk garanciát vállalni ezek valamennyi lehetőségére.

T. +36 30 417 1819 ; E. casati@casati.hu; W. www.casati.hu; **Casati Color Kft – 2335, Taksony, Ipartelep 1**

	<p>2.opció: A felhordás és a teljes száradás (kb. 12 óra) között az elkészített felület átsimítható. (pl.: műanyagsimítók, flexibilis fém glettvas) Ebben az esetben az anyag darabossága a simítás hatására szétmosódik, ami létrehozza az egyedi mintázatát.</p> <p>Felhasználható 1 vagy több rétegben. Áttetszősége révén az alapozó színezésével is befolyásolhatjuk a végeredményt.</p> <p>Az anyag érzékeny az erőteljes vagy hosszabb idejű keverésre (rázógépbbe nem használható)!</p> <p>Az előállított felületek minden esetben egyediek.</p>
Hígítás:	A termék felhasználás kész.
Kiadósság:	8 - 10 nm ² / l
Száradás:	kb 12 óra
Tárolás:	Tárolja hűvös és száraz helyen. Védje a fagytól és a közvetlen napfénytől. Minden termék egyedi sorozatszámmal van ellátva a referenciaként.
Szavatossági idő:	Minőségét korlátlan ideig megőrzi
Kiszerezés:	1,25 l, 2,5 l
Egészség és biztonság:	Fagyveszélyes! A biztonsági és egészségügyi óvintézkedésekkel kapcsolatos további információkért kérjük, olvassa el a termék biztonsági adatlapját. További információért forduljon a +36304171819-hez vagy a casati@casati.hu címre.
Hulladékkezelés:	Mosás előtt távolítson el annyi anyagot a szerszámokról, amennyit csak tud. Csak az üres vödörket küldje újrahasznosításra.

Fenti információkat a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, azonban a felhasználási és felviteli módok sokrétűsége miatt nem tudunk garanciát vállalni ezek valamennyi lehetőségére.

T. +36 30 417 1819 ; E. casati@casati.hu; W. www.casati.hu; **Casati Color Kft – 2335, Taksony, Ipartelep 1**