

# Ca'Foscari Stucco Veneziano

Márványhatású glett anyag



## TECHNIKAI ADATLAP

<b>Termék leírása:</b>	Tradicionális velencei márvány hatású dekor glett. Magas minőségű, a márvány jellegét és fényességét természetesen visszaadó meszes alapú bevonat.
<b>A termék jellemzői:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• beltéri felhasználásra</li><li>• vizes bázisú</li><li>• mosható</li><li>• felhasználás kész</li></ul>
<b>Szín:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• színkártya szerint</li><li>• egyedi igény szerint Totocolor színezővel színezhető</li></ul>
<b>Felvitel:</b>	<p>Alapozás: Decorfondo A márvány felület elérése 2-3 rétegben történik. Az első és a második réteg felhordása glettvassal (inox márványozó glettvas család) történik, egymást keresztező mozdulatokkal ügyelve a felhordott felület egyenletességére.</p> <p>A rétegek teljes száradása után igény szerint a felület átcsiszolható (elősegítve a felület simaságát).</p> <p>A befejező réteg felhordása hasonlóan történik az első kettővel. A felhordás után szinte közvetlenül a felületet glettvassal bevasaljuk (először finom, laza mozdulatokkal elsimítjuk majd miután a felület elkezd fényesedni erőteljesebb mozdulatokkal a fényességet beállítjuk a kívánt mértékre.</p> <p>Ez a művelet sor figyelmet és gyakorlatot igényel. Az így elkészített márványhatású felület igény szerint wax használatával ellenállóbbá, tisztíthatóbbá, fényesebbé tehető.</p> <p>Az előállított felületek minden esetben egyediek.</p>
<b>Hígítás:</b>	A termék felhasználás kész
<b>Kiadósság:</b>	1 -2m <sup>2</sup> / kg 2-3 réteggel számolva
<b>Száradás:</b>	A rétegek között 6 – 12 óra

Fenti információkat a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, azonban a felhasználási és felviteli módok sokrétűsége miatt nem tudunk garanciát vállalni ezek valamennyi lehetőségére.

T. +36 30 417 1819 ; E. casati@casati.hu; W. www.casati.hu; **Casati Color Kft – 2335, Taksony, Ipartelep 1**

<b>Tárolás:</b>	Tárolja hűvös és száraz helyen. Védje a fagytól és a közvetlen napfénytől. Minden termék egyedi sorozatszámmal van ellátva a referenciaként.
<b>Szavatossági idő:</b>	Minőségét korlátlan ideig megőrzi
<b>Kiszerezés:</b>	4 kg, 20 kg
<b>Egészség és biztonság:</b>	Fagyveszélyes! A biztonsági és egészségügyi óvintézkedésekkel kapcsolatos további információkért kérjük, olvassa el a termék biztonsági adatlapját. További információért forduljon a +36304171819-hez vagy a casati@casati.hu címre.
<b>Hulladékkezelés :</b>	Mosás előtt távolítson el annyi anyagot a szerszámokról, amennyit csak tud. Csak az üres vödröket küldje újrahasznosításra.

Fenti információkat a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, azonban a felhasználási és felviteli módok sokrétűsége miatt nem tudunk garanciát vállalni ezek valamennyi lehetőségére.

T. +36 30 417 1819 ; E. casati@casati.hu; W. www.casati.hu; **Casati Color Kft – 2335, Taksony, Ipartelep 1**