

Velatura

Lazúrozó, védőbevonat és dekorációs falfesték



TECHNIKAI ADATLAP

Termék leírása:	A Velatura egy színtelen, selyem matt hatású, sziloxán tartalmú védő réteg és lazúrozó hatású antik jellegű falfelület képző anyag.
A termék jellemzői:	<ul style="list-style-type: none">• beltéri – és kültéri felhasználásra• vizes bázisú• mosható• felhasználás kész – igény szerint hígítható• könnyű felhasználhatóság
Szín:	<ul style="list-style-type: none">• színtelen• igény szerint Totocolor színezővel színezhető
Felvitel:	<p><u>Védőréteg:</u> Impregnáló hatásának köszönhetően ideális a különböző dekorgletekkel kialakított felületek védőbevonataként.</p> <p>A felvitel ilyen esetben 1. rétegben színtelenként – szivaccsal hordjuk fel, utána igény szerint megismételve vagy a Velatura színezett változatával (lazúrozó – áttetsző) ismételjük meg.</p> <p><u>Antik hatású felületképzés:</u> Decorfondo alapozó festés – igény szerint színezve. Utána a Velatura egyénileg színezett változatával ecsettel, szivaccsal vagy festő kesztyűvel a felületre felhordjuk.</p> <p>Áttetsző jellegéből adódóan a felvitel jellegétől függően különböző mélységű színárnyalatok jelennek meg.</p>
Hígítás:	A termék felhasználás kész - igény szerint hígítható
Kiadósság:	10 - 18m ² / l
Száradás:	átvonható: 4-6 óra után; száradás: 24 óra; kültéri felhasználásnál: a teljes száradási időn belül nedvességtől óvni kell a felületet
Tárolás:	Tárolja hűvös és száraz helyen. Védje a fagytól és a

Fenti információkat a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, azonban a felhasználási és felviteli módok sokrétűsége miatt nem tudunk garanciát vállalni ezek valamennyi lehetőségére.

T. +36 30 417 1819 ; E. casati@casati.hu; W. www.casati.hu; Casati Color Kft – 2335, Taksony, Ipartelep 1

	közvetlen napfénytől. Minden termék egyedi sorozatszámmal van ellátva a referenciaként.
Szavatossági idő:	Minőségét korlátlan ideig megőrzi
Kiszerezés:	0,75 l , 4 l
Egészség és biztonság:	Fagyveszélyes! A biztonsági és egészségügyi óvintézkedésekkel kapcsolatos további információkért kérjük, olvassa el a termék biztonsági adatlapját. További információért forduljon a +36304171819-hez vagy a casati@casati.hu címre.
Hulladékkezelés :	Mosás előtt távolítsa el annyi anyagot a szerszámokról, amennyit csak tud. Csak az üres vödröket küldje újrahasznosításra.