



# Plasma

Speciális, decor glett márványos vagy más struktúrák kialakításához

## TECHNIKAI ADATLAP

### Termék leírása:

Dekoratív, plasztikus (kenhető, elasztikus, puha) bevonat beltéri alkalmazásra. Speciális szintetikus kötőanyagok, adalékanyagok alkalmazásával. Végtelen lehetőség a felhasználásban. Használható akár padló vagy fal felületek márványos vagy más dekor struktúrák kialakításához. Legyen szó régi csempe, bútor felületek eltüntetéséről és átalakításáról (bontási munkálatok nélkül). Alkalmazható irodák, hotelek, magánlakások dekor felületének kialakítására, ahol különleges, egyedi és luxus érzetet kívánunk megteremteni.

### A termék jellemzői:

- beltéri felhasználásra
- rugalmas réteg
- járófelületre és oldalfalra egyaránt
- sokoldalú felhasználási lehetőség
- csempe és bútor felületekre

### Szín:

- Maxxi színekártya szerint – 800 színben
- egyedi színezéssel

### Felvitel:

#### Alkalmazás falfelületen:

Az alapfelület kialakítása, glettelése után, melyre alkalmazható termékünk a P3D Wall bekevert kész vödörös glett, amely a felhordás után 12 órával csiszolható. A következő lépés a felület portalanítása, mélyalapozása Primer P3D Wall alapozóval. 4-5 óra után következhet az Intermedial alapozó használata színezve a végső Plasma bevonat színével egyező színben.

#### Alkalmazás padlón, csempe felületen:

A tökéletes Plasma felület kialakításához a meglévő csempe, kerámia felületet tegyük enyhén érdessé a megfelelő csiszolással. A felület gletteléséhez a csempe eltüntetéséhez használjuk a Stucco P3D Floor vödörös por állagú glett anyagát. Javasolt a felületek üvegszövet hálóval történő behálózása, melyet az első réteg Stucco P3D Floor glettbe ágyazunk be. A háló eltüntetésére a felület átciszolása után használjuk a Primer P3D Floor alapozót.

Fenti információkat a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, azonban a felhasználási és felviteli módok sokrétűsége miatt nem tudunk garanciát vállalni ezek valamennyi lehetőségére.

T. +36 30 417 1819 ; E. casati@casati.hu; W. www.casati.hu; **Casati Color Kft – 2335, Taksony, Ipartelep 1**



**LOGGIA**  
Industria Vernici



4-5 óra után következhet az Intermedial P37 alapozó használata színezve a végső Plasma bevonat színével egyező színben, melyet a Maxi színekártya 800 színéből tudunk kiválasztani. A termék alkalmazható padlófűtési felületen is.

A felület mintázatának és jellegének megfelelően hordjuk fel az anyagot, 2-3 rétegben 4-6 óra száradási idő betartásával. Az utolsó réteg (4-6 órától akár 1-2 napon belül) száradása után a felületet inox glettvassal vasaljuk be. Az így elért tömörített és fényes bevonatot plusz fényvel láthatjuk el 6000-es polírozó korong használatával. A felület ellenállóságának növelése érdekében használhatunk különböző védőbevonatokat a felhordást követően 24-48 óra elteltével.

**Védőbevonatok használata:**

Falakon, bútoron alkalmazhatjuk a Microvetro Mono egykomponensű védőbevonatot akár matt vagy fényes változatban.

Járófelületen alkalmazható védőbevonat a Microvetro Bi (selyemmatt, fényes) vagy Cristallo Liquido (magas fényű – folyékony üveg) kétkomponensű termékek.

**FONTOS:** Fehér színű Plasma alkalmazásánál a Cristallo Liquido védőbevonat nem alkalmazható, mert a felület besárgulhat.

A Cristallo Liquido epoxi tartalma miatt a teljes száradás, térhálósodás 1-2 hónapig is eltarthat, így erős nagy mennyiségű vizes mosás a teljes száradás előtt mattulást idézhet elő. Javasolt kis felületen nedves ronggyal tesztelést végezni.

Alkalmazási hőmérséklet: +20 - +35 °C

Relatív páratartalom: <50%

Rétegvastagság: 0,5 - 1,5 micron rétegenként

<b>Hígítás:</b>	vízzel
<b>Kiadósság:</b>	3-5 m <sup>2</sup> /kg
<b>Száradás:</b>	Átvonhatóság: 12-48 óra után Mélységében száraz: 48 - 72 óra
<b>Tárolás:</b>	Tárolja hűvös és száraz helyen. Védje a fagytól és a közvetlen napfénytől. Minden termék egyedi sorozatszámmal van ellátva a referenciaként.
<b>Szavatossági idő:</b>	Minőségét korlátlan ideig megőrzi
<b>Kiszerezés:</b>	1 kg; 2,5 kg
<b>Egészség és biztonság:</b>	Fagyveszélyes! A biztonsági és egészségügyi óvintézkedésekkel

Fenti információkat a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, azonban a felhasználási és felviteli módok sokrétűsége miatt nem tudunk garanciát vállalni ezek valamennyi lehetőségére.

T. +36 30 417 1819 ; E. casati@casati.hu; W. www.casati.hu; **Casati Color Kft – 2335, Taksony, Ipartelep 1**



**LOGGIA**  
INDUSTRIA VERNICI



kapcsolatos további információkért kérjük, olvassa el a termék biztonsági adatlapját. További információért forduljon a +36304171819-hez vagy a casati@casati.hu címre.

**Hulladékkezelés**  
:

Mosás előtt távolítson el annyi anyagot a szerszámokról, amennyit csak tud. Csak az üres vödröket küldje újrahasznosításra.