

UMANA SMART

Mosható légtisztító hatású beltéri falfesték



TECHNIKAI ADATLAP

Termék leírása:	<p>Sztirol- akril alapú, matt, beltéri, mosható, antibakteriális, légtisztító hatású speciális falfesték, ami a levegő minőségére hat, kiszűri, megköti, semlegesíti a szmogot, formaldehidet, penészt, baktériumokat, vírusokat. Hipoallergén.</p> <p>Ekoaktív fotokatalitikus tulajdonságának köszönhetően ELPUSZTÍTJA A SARS-COV2 COVID19 VILÁGJÁRVÁNYÉRT FELELŐS VÍRUST. Alkalmazható élelmiszer előállító-, feldolgozó- és forgalmazó helyiségekben(HACCP). Beltéri használatra. Glettel, vakolt, gipszkarton, már festett felületeken.</p> <p>Alapozás: Jollyfix alapozó, Umana alapozó, 1 rétegben (4-6 óra)</p> <p>További információt és a tanúsítványokat megtalálja a www.umana.hu oldalon.</p>
A termék jellemzői:	<ul style="list-style-type: none">• mosható• kiváló fedőképesség• magas fehérségi fok• páraáteresztő• légtisztító
Szín:	<ul style="list-style-type: none">• Totocolor színezőpasztával• CASATI színkeverő rendszer több száz színben
Felvitel:	Ecset vagy henger, 2 rétegben, rétegek között 5-6 óra száradási idő szükséges
Hígítás:	30-40 %-ban vízzel
Kiadósság:	12-13m ² /liter/réteg
Száradás:	24 óra
Tárolás:	Tárolja hűvös és száraz helyen. Védje a fagytól és a közvetlen napfénytől. Minden termék egyedi sorozatszámval van ellátva a referenciaként.

Fenti információkat a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, azonban a felhasználási és felviteli módok sokrétűsége miatt nem tudunk garanciát vállalni ezek valamennyi lehetőségére.

T. +36 30 417 1819 ; E. casati@casati.hu; W. www.casati.hu; **Casati Color Kft – 2335, Taksony, Ipartelep 1**

**LOGGIA**
industria vernici**CASATI**

Szavatossági idő:	Minőségét 2 évig megőrzi
Kiszerezés:	4 liter, 10 liter
Egészség és biztonság:	IV. Tűzveszélyességi osztály Fagyveszélyes! A biztonsági és egészségügyi óvintézkedésekkel kapcsolatos további információkért kérjük, olvassa el a termék biztonsági adatlapját. További információért forduljon a +36304171819-hez vagy a casati@casati.hu címre.
Hulladékkezelés :	Mosás előtt távolítsa el annyi anyagot a szerszámokról, amennyit csak tud. Csak az üres vödröket küldje újrahasznosításra.