

## Texture

Akril alapú, extrafinom dekorglett



### TECHNIKAI ADATLAP

<b>Termék leírása:</b>	Vizes bázisú, akril, krém állagú, extra finom jellegű dekorglett. Különböző speciális effektek, hatások létrehozására alkalmas mint például ipari lemez, különböző bőrhatások és további kreatív felületek.
<b>A termék jellemzői:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• beltéri felhasználásra</li><li>• vizes bázisú</li><li>• felhasználás kész</li><li>• könnyű felhasználás</li><li>• exkluzív megjelenés</li><li>• mosható</li></ul>
<b>Szín:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• fehér</li><li>• színezhető színekártya szerint</li><li>• egyedi igény szerint Totocolor színezővel színezhető</li></ul>
<b>Felvitel:</b>	Alapozás: Decorfondo A felvitel a kívánt mintázatnak és struktúrának megfelelően különböző szerszámok használatával lehetséges (jellemzően különböző glettvas, spakli típusokkal). Az előállított felület mintázata formálható még a következő eszközökkel is: dekor hengerek, műfű, műanyag forma simítók stb. Igény szerint az elkészült felület Velatura bevonattal látható el, fém hatású termékekkel kombinálható a felület színezése (pl.: Cyberlux, Samsara, Nirvana, stb.) Az előállított felületek minden esetben egyediek.
<b>Hígítás:</b>	A termék felhasználás kész.
<b>Kiadósság:</b>	1,5 m <sup>2</sup> / l
<b>Száradás:</b>	6 – 12 óra
<b>Tárolás:</b>	Tárolja hűvös és száraz helyen. Védje a fagytól és a

Fenti információkat a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, azonban a felhasználási és felviteli módok sokrétűsége miatt nem tudunk garanciát vállalni ezek valamennyi lehetőségére.

T. +36 30 417 1819 ; E. casati@casati.hu; W. www.casati.hu; Casati Color Kft – 2335, Taksony, Ipartelep 1

	közvetlen napfénytől. Minden termék egyedi sorozatszámmal van ellátva a referenciaként.
<b>Szavatossági idő:</b>	Minőségét korlátlan ideig megőrzi
<b>Kiszerezés:</b>	4 l, 12 l
<b>Egészség és biztonság:</b>	Fagyveszélyes! A biztonsági és egészségügyi óvintézkedésekkel kapcsolatos további információkért kérjük, olvassa el a termék biztonsági adatlapját. További információért forduljon a +36304171819-hez vagy a casati@casati.hu címre.
<b>Hulladékkezelés:</b>	Mosás előtt távolítsa el annyi anyagot a szerszámokról, amennyit csak tud. Csak az üres vödröket küldje újrahasznosításra.

Fenti információkat a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, azonban a felhasználási és felviteli módok sokrétűsége miatt nem tudunk garanciát vállalni ezek valamennyi lehetőségére.

T. +36 30 417 1819 ; E. casati@casati.hu; W. www.casati.hu; **Casati Color Kft – 2335, Taksony, Ipartelep 1**