

# Corten Kit

Patina rozsdahatású dekorációs falfesték



## TECHNIKAI ADATLAP

### Termék leírása:

Ez a speciális termék a Corten acél természetes patina oxidációját imitálja. A festék 2 részből áll (kit) – Az első rész egy magas minőségű arany festék, mely takarással rendelkezik. A második rész egy bronz hatású áttetsző lazúrozó bevonat.

A csomag tartalmaz még: 2 db szivacsot és mintázó itatóspapírt.

Megjelenése: valóság-hűen adja vissza az eredeti felület jellegét.

### A termék jellemzői:

- vizes bázisú
- mosható
- beltéri felhasználásra
- corten acél hatású
- felhasználás kész
- magas kiadósságú

### Szín:

- változó árnyalatokat mutató természetesen selyem matt felület

### Felvitel:

A termék felhasználása: fekete alapfelületet igényel (alap: Decorfondo alapozó festék vagy festett fekete felület vagy dekorációs struktúr glett).

Utána a Kit felhasználása a termék számozása alapján történik.

1. arany festék felhordása szivaccsal – igény szerinti vastagságban
2. bronz festék felhordása szivaccsal – igény szerinti vastagságban

A termék a fekete alapra megszáradt állapotban kerülhet fel.

Az anyag felvihető az alap festék megszáradása után közvetlenül vagy rövid idő különbséggel.

A második réteg felhordása után a mintázó itatóspapírral (összegyűrve) finoman megnyomkodjuk a felületet, ami egy finom mintázatot hoz létre.

Ez a felvitel különböző vastagságban és eloszlással

Fenti információkat a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, azonban a felhasználási és felviteli módok sokrétűsége miatt nem tudunk garanciát vállalni ezek valamennyi lehetőségére.

T. +36 30 417 1819 ; E. casati@casati.hu; W. www.casati.hu; **Casati Color Kft – 2335, Taksony, Ipartelep 1**

	készíthető, ezért a termék többféle színárnyalatot mutathat - annak függvényében, hogy a fekete alap és a rákerülő két szín milyen arányban jelenik meg. Az előállított felületek minden esetben egyediek.
<b>Hígítás:</b>	A termék felhasználás kész – hígítható igény szerint
<b>Kiadósság:</b>	1 Kit körülbelül 40 – 60 m <sup>2</sup>
<b>Száradás:</b>	Száradási idő 4-6 óra; teljes átszáradás: 24-48 óra
<b>Tárolás:</b>	Tárolja hűvös és száraz helyen. Védje a fagytól és a közvetlen napfénytől. Minden termék egyedi sorozatszámmal van ellátva a referenciaként.
<b>Szavatossági idő:</b>	Minőségét korlátlan ideig megőrzi
<b>Kiszerezés:</b>	1 Kit 2x 1,25 l
<b>Egészség és biztonság:</b>	Fagyveszélyes! A biztonsági és egészségügyi óvintézkedésekkel kapcsolatos további információkért kérjük, olvassa el a termék biztonsági adatlapját. További információért forduljon a +36304171819-hez vagy a casati@casati.hu címre.
<b>Hulladékkezelés:</b>	Mosás előtt távolítson el annyi anyagot a szerszámokról, amennyit csak tud. Csak az üres vödröket küldje újrahasznosításra.