

CASAVIVA

Mosható akril tartalmú beltéri falfesték



TECHNIKAI ADATLAP

Termék leírása:	<p>Összetételének köszönhetően kiváló fedőképesség és magas fehérségi fok jellemzi. Könnyen felhasználható, jól tisztítható, rugalmas bevonatot képez. Magas hígítás és kiadósság jellemzi. Páraáteresztő. A fal lélegzését nem akadályozza. A festendő felület legyen száraz, tiszta, leváló részekről és penészedéstől mentes.</p>
A termék jellemzői:	<ul style="list-style-type: none">• mosható• kiváló fedőképesség• magas fehérségi fok• páraáteresztő• magas hígíthatóság• magas kiadósság
Szín:	<ul style="list-style-type: none">• Totocolor színezőpasztával• CASATI színkeverő rendszer több ezer színben
Felvitel:	<p>Felvihető ecsettel, hengerrel vagy szórva 30-40%-os hígítás mellett. A festést javasolt két rétegben elvégezni, a felület megtisztítása és JOLLY FIX® mély alapozást követően. Kiválóan alkalmazható új és régi fal-felületek, valamint üvegszövet tapéták festésére</p>
Hígítás:	vízzel 30-40%-ban
Kiadósság:	10-12m ² /liter
Száradás:	Átfesthető: 5 - 6 óra, Mosható: 8 nap elteltével, nedves szivaccsal
Tárolás:	Tárolja hűvös és száraz helyen. Védje a fagytól és a közvetlen napfénytől. Minden termék egyedi sorozatszámmal van ellátva a referenciaként.

Fenti információkat a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, azonban a felhasználási és felviteli módok sokrétűsége miatt nem tudunk garanciát vállalni ezek valamennyi lehetőségére.

T. +36 30 417 1819 ; E. casati@casati.hu; W. www.casati.hu; **Casati Color Kft – 2335, Taksony, Ipartelep 1**

Szavatossági idő:	Minőségét korlátlan ideig megőrzi
Kiszerezés:	0,75 liter, 2,5 liter, 5 liter, 14 liter
Egészség és biztonság:	IV. Tűzveszélyességi osztály Fagyveszélyes! A biztonsági és egészségügyi óvintézkedésekkel kapcsolatos további információkért kérjük, olvassa el a termék biztonsági adatlapját. További információért forduljon a +36304171819-hez vagy a casati@casati.hu címre.
Hulladékkezelés :	Mosás előtt távolítson el annyi anyagot a szerszámokról, amennyit csak tud. Csak az üres vödröket küldje újrahasznosításra.