

Gemix Natural Aqua Wood

Vízbázisú lazúr



TECHNIKAI ADATLAP

Termék leírása:	<p>Kiváló minőségű, vízbázisú, átlátszó fényes lazúr, amely kiemeli és megvédi a fa felületeket, miközben megőrzi azok természetes szerkezetét és szépségét.</p> <p>Környezetbarát összetevőinek köszönhetően kíméletes a környezethez, mégis tartós védelmet nyújt. Beltéri és kültéri használatra egyaránt alkalmas, mivel ellenáll az UV-sugárzásnak és a szélsőséges időjárási körülményeknek is. A fényes bevonat nemcsak esztétikus, hanem lezárja a felületet, megakadályozva a nedvesség bejutását és a kopást. Bútorok, falburkolatok, ajtók, ablakok és más, fénynek vagy időjárásnak kitett fa felületek kezelése.</p>
A termék jellemzői:	<ul style="list-style-type: none">● Tartós és rugalmas● Kiváló UV- és időjárásállóság● Beltéri és kültéri használatra● Kiemeli és megőrzi a fa természetes erezetét● Alkalmas pác fölé fedőréteggént● Környezetbarát összetétel
Szín:	<ul style="list-style-type: none">● színtelen alap, 12 színben elérhető● A színárnyalatok egymással is keverhetők
Kiszerezés	<ul style="list-style-type: none">● 0,75 liter, 3 liter, 9 liter
Felvitel:	<ul style="list-style-type: none">● Ecsettel, hengerrel, szórva vagy pumpával● Felvitele javasolt 2 rétegben <p>Használat előtt alaposan keverje fel. Fokozott fény és további védelem érdekében, különösen kültéri felületeken, ajánlott vízbázisú természetes akril lakkal (Natural Acrylic Varnish) lezárni a felületet. Ne használja közvetlen napfényben, forró felületen, vagy ha a hőmérséklet 8°C alatti. Akácán nem ajánlott a használata, mert a természetes tanninokkal negatív reakcióba léphet.</p>
Technikai adatok	<ul style="list-style-type: none">● -Kiadósság: 7-10 m²/liter● Szárazanyag-tartalom: 36% ± 2%

Fenti információkat a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, azonban a felhasználási és felviteli módok sokrétűsége miatt nem tudunk garanciát vállalni ezek valamennyi lehetőségére.

T. +36 30 417 1819 ; E. casati@casati.hu; W. www.casati.hu; **Casati Color Kft – 2335, Taksony, Ipartelep 1**



Hígítás:	<ul style="list-style-type: none">● Használatra kész, legfeljebb 5%-ban hígítható vízzel
Száradás:	<ul style="list-style-type: none">● Porszáráz: 20 perc● Csiszolható: 4 óra● Teljes száradás: 48 óra
Tárolás:	Tárolja hűvös és száraz helyen. Védje a fagytól és a közvetlen napfénytől. Minden termék egyedi sorozatszámmal van ellátva a referenciaként.
Szavatossági idő:	Minőségét korlátlan ideig megőrzi
Egészség és biztonság:	A biztonsági és egészségügyi óvintézkedésekkel kapcsolatos további információkért kérjük, olvassa el a termék biztonsági adatlapját. További információért forduljon a +36304171819 -hez vagy a casati@casati.hu címre.
Hulladékkezelés:	Mosás előtt távolítsa el annyi anyagot a szerszámokról, amennyit csak tud. Csak az üres vödörket küldje újrahasznosításra. Az anyagmaradványokat el lehet küldeni kezelésre a legközelebbi vízkezelő központba.

Fenti információkat a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, azonban a felhasználási és felviteli módok sokrétűsége miatt nem tudunk garanciát vállalni ezek valamennyi lehetőségére.

T. +36 30 417 1819 ; E. casati@casati.hu; W. www.casati.hu; **Casati Color Kft – 2335, Taksony, Ipartelep 1**