

Decorfondo

Alapozó festék dekorációs anyagokhoz



TECHNIKAI ADATLAP

Termék leírása:	Ez az alapozó festék biztosít megfelelő tapadást a felületén használt dekorációs anyagok (festékek és glettek) részére. Az alapozó használata elengedhetetlen eleme a minőségi dekorációs falfelület képzésnek.
A termék jellemzői:	<ul style="list-style-type: none">• mosható• beltéri felhasználásra• felhasználás kész• feszültség kiegyenlítő• rugalmas réteg• vizesbázisú• Totocolor színezővel színezhető
Szín:	<ul style="list-style-type: none">• fehér (színezhető)
Felvitel:	<p>A termék használható különböző (fal, fém, fa, műanyag, stb) felületeken a saját alapozó rendszerére. Az adott felület megfelelő alapozással a saját, eredeti alapozójával. Pl.:</p> <ul style="list-style-type: none">- fal – Jolly Fix mélyalapozó + Decorfondo- fém – Korrózió gátló alapozó (Metal Prot) + Decorfondo- fa – Veronite + Decorfondo- műanyag – finoman csiszolás (mattítása és érdesítése a felületnek) + Decorfondo- csempe: Kermik/Monolith Attak + Decorfondo <p>Felhasználása történhet ecsettel, hengerrel, szórással – hagyományos módon 1 vagy 2 rétegben. A rétegszám annak függvényében választható, hogy az alapfelület vagy a felületen kialakított anyag milyen takarással rendelkezik.</p>
Hígítás:	A termék felhasználás kész – hígítható 10%-ban vízzel
Kiadósság:	10 nm ²

Fenti információkat a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, azonban a felhasználási és felviteli módok sokrétűsége miatt nem tudunk garanciát vállalni ezek valamennyi lehetőségére.

T. +36 30 417 1819 ; E. casati@casati.hu; W. www.casati.hu; **Casati Color Kft – 2335, Taksony, Ipartelep 1**

Száradás:	száradás és átvonhatóság: 2-4 óra
Tárolás:	Tárolja hűvös és száraz helyen. Védje a fagytól és a közvetlen napfénytől. Minden termék egyedi sorozatszámmal van ellátva a referenciaként.
Szavatossági idő:	Minőségét korlátlan ideig megőrzi
Kiszerezés:	2,5 l; 5 l; 12 l
Egészség és biztonság:	Fagyveszélyes! A biztonsági és egészségügyi óvintézkedésekkel kapcsolatos további információkért kérjük, olvassa el a termék biztonsági adatlapját. További információért forduljon a +36304171819-hez vagy a casati@casati.hu címre.
Hulladékkezelés :	Mosás előtt távolítson el annyi anyagot a szerszámokról, amennyit csak tud. Csak az üres vödörket küldje újrahasznosításra.

Fenti információkat a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, azonban a felhasználási és felviteli módok sokrétűsége miatt nem tudunk garanciát vállalni ezek valamennyi lehetőségére.

T. +36 30 417 1819 ; E. casati@casati.hu; W. www.casati.hu; **Casati Color Kft – 2335, Taksony, Ipartelep 1**