

JOLLY FIX®

Univerzális szigetelő hatású falfixáló impregnáló mélyalapozó koncentrátum



TECHNIKAI ADATLAP

Termék leírása:	Javasolt nagy szívóképességű, régi és új falak, építőelemek (pl gipszkarton, ytong) festés előtti alapozójaként. Teljesen egységes alapot képez, így elkerülhető a fedőfesték esetleges foltosodása, csíkosodása. Nélkülözhetetlen mosható festékek alá, illetve temperával vagy más kopásra hajlamos festékekkel festett (gipsz) felületre. Szigetelő hatású (hígítás 100%), a legjobb megoldás alapozó felület létrehozására füstös, konyhai falfelületeken. Kül- és beltérben egyaránt használható. Falfényként is alkalmazható. (kb 100-300% hígítás a fényességnek megfelelően)
A termék jellemzői:	<ul style="list-style-type: none">● magas hígíthatóság● magas kiadósság
Szín:	<ul style="list-style-type: none">● nem színezhető
Felvitel:	Felvihető ecsettel, hengerrel
Hígítás:	vízrel hígítható 1:3-1:8-ban. Felhasználása hígítatlanul nem javasolt
Kiadósság:	50-80 m ² /liter hígítva!
Száradás:	1 óra
Tárolás:	Tárolja hűvös és száraz helyen. Védje a fagytól és a közvetlen napfénytől. Minden termék egyedi sorozatszámmal van ellátva a referenciaként.
Szavatossági idő:	Minőségét korlátlan ideig megőrzi

Fenti információkat a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, azonban a felhasználási és felviteli módok sokrétősége miatt nem tudunk garanciát vállalni ezek valamennyi lehetőségére.

T. +36 30 417 1819 ; E. casati@casati.hu; W. www.casati.hu; **Casati Color Kft – 2335, Taksony, Ipartelep 1**

Kiszerezés:

1 liter, 5 liter

**Egészség és
biztonság:**

IV. Tűzveszélyességi osztály

Fagyveszélyes!

A biztonsági és egészségügyi óvintézkedésekkel kapcsolatos további információkért kérjük, olvassa el a termék biztonsági adatlapját. További információért forduljon a +36304171819-hez vagy a casati@casati.hu címre.

**Hulladékkezelés
:**

Mosás előtt távolítsa el annyi anyagot a szerszámokról, amennyit csak tud. Csak az üres vödröket küldje újrahasznosításra.