

Swahili

Fémes hatású, texturált dekoratív bevonat belső terekhez.

Termékleírás

A **Swahili** fémes töltőanyagokon, válogatott kvarcliszteken alapuló dekoratív bevonat, amely finoman fémes hatást kelt. Ezek a töltőanyagok a fények és a visszaverődő színek változatos és esztétikailag kellemes játékát alkotják meg. A **Swahili** továbbá a **Novacolor** környezeti fenntarthatóság iránti elkötelezettségének egyik kifejezése. A „karbonlábnymom” csökkentése érdekében a **Swahili** egy speciális, fenntartható biomasszából előállított kötőanyaggal készül, amely helyettesíti a fosszilis nyersanyagokat. Ez a „mass balance approach” elnevezésű, **REDcert**² tanúsított technikai-produktív rendszernek köszönhető.

Felhasználás

A **Swahili** lehetővé teszi az innovatív kromatikus megoldások, illetve vizuális és tapintható effektek elérését, amelyek meglepően komfortossá teszik a környezetet a beltéri dekoráció aktuális trendjeinek megfelelően. Könnyű alkalmazásának köszönhetően a **Swahili** lehetővé teszi mind a szakmabeli, mind a magáncélú felhasználók számára, hogy a lehető legminőségibb beltéri dekorációt alkossák meg.

Termékjellemzők

A kötőanyag jellege: akril polimer emulzióban.

Sűrűség:

Swahili Base Silver: 1,25 +/- 0,05 g/ml

Swahili Base Gold: 1,25 +/- 0,05 g/ml

REDcert² tanúsítvánnyal rendelkező termék: csökkenti a fosszilis erőforrások fogyasztását a megújuló alapanyagok felhasználásának köszönhetően az értékláncban.

Teljesítmény

A **Swahili** használata egyszerű és praktikus az ecsettel való felvitelnek köszönhetően.

A **Swahili** sokoldalúsága lehetővé teszi a dekoratív bevonat felvitelét akkor is, ha a felületet nem csiszolták le teljesen, illetve minden esetben testreszabott megoldást biztosít a szakemberek belátása szerint.

Tűzveszélyességi osztályozás UNI EN 13501-1:2009:

B - s1 - d0.

Hígítás

Swahili: felhasználásra kész, maximum 20% vízzel hígítva.

Figyelmeztetések

A színezés és a felvitel előtt megfelelően keverje össze az anyagot. Ne alkalmazza friss és alapvetően lúgos alapokon, hagyjon elegendő megkötési időt, általában négy hetet. A betonfelületeken alkalmazva dekoratív funkciót tölt be. Ne alkalmazza növekvő nedvesség mellett.

Felületek előkészítése és felvitel

(25 °C környezeti hőmérséklet és 60% páratartalom mellett).

A felületnek száraznak, portól és nedvességtől mentesnek kell lennie. A felület legyen száraz, pormentes és vízkötelen. Ha szükséges, végezze el a megfelelő előkészítési műveleteket, a felület jellegétől függően meghatározott termékek felhasználásával. Penészesedés esetén kezelje a felületet megfelelő termékekkel. A régi, lepergő festéket mossa vagy keféle le.

Távolítson el minden esetlegesen megemelkedett mészt- vagy temperafesték réteget. Távolítsa el a port, a szmogot és az egyi-

lerakódásokat ecsettel. Nem kohéziós és krétásodó felületekre ecsettel vigyen fel egy réteg **Decofix** mikronizált fali rögzítőt. Száraz és tömör krétázó felületekre ecsettel felvihető egy réteg hígított **Acricolor** vízalapú pigmentált alapozót. Várja meg, amíg teljesen megszárad, és rövidszűrű hengerrel vagy ecsettel vigye fel az első réteg **Novalux E Bianco-t** (mosható vízbázisú festék), hígítva. Legalább 8 óra elteltével vigyen fel egy második réteg hígított **Novalux E Bianco-t** rövidszűrű hengerrel vagy ecsettel.

„Normál effekt”

Várja meg, amíg az alapozó teljesen megszárad, és vigyen fel egy réteg **Swahili-t**, hígítatlanul, „spalter” ecsettel. A még nedves felületen menjen át egy száraz „spalter” ecsettel, az átfedések és egyenetlenségek eldolgozásához. Szükség esetén, az esztétikai vagy fedési igények szerint lehetőség van egy második réteg **Swahili** felvitelére, maximum 20% vízzel hígítva, „spalter” ecsettel. Száradási idő: kb. 24 óra a felület típusától, nedvszívó képességétől és a környezeti feltételektől függően.

„Shantung effekt”

Az egységesebb esztétikai hatás elérése érdekében a színes **Novalux E** alternatívájaként a választott felülettel azonos színű **Basis** (vízbázisú alapozófesték) réteg felhordása javasolt. Száraz felületre közepes szűrű hengerrel vigyen fel egy 15-20% vízzel hígított **Swahili** réteget, enyhe felesleggel. A még nedves felületet „Shantung és Tartan effektekhez” való simítóval dolgozzuk át, fentről lefelé haladva. Várja meg, amíg az első réteg teljesen megszárad, és vigyen fel egy második réteg **Swahili-t**, szintén 15-20% vízzel hígítva, szintén közepes szűrű hengerrel. A még nedves felületet szintén „Shantung és Tartan effektekhez” való simítóval dolgozzuk át, fentről lefelé haladva. Száradási idő: kb. 24 óra a felület típusától, nedvszívó képességétől és a környezeti feltételektől függően. Száradási idő: kb. 24 óra a felület típusától, nedvszívó képességétől és a környezeti feltételektől függően.

„Tartan effekt”

Az egységesebb esztétikai hatás elérése érdekében a színes **Novalux E** alternatívájaként a választott felülettel azonos színű **Basis** (vízbázisú alapozófesték) réteg felhordása javasolt. Száraz felületre közepes szűrű hengerrel vigyen fel egy 15-20% vízzel hígított **Swahili** réteget, enyhe felesleggel. A még nedves felületet „Shantung és Tartan effektekhez” való simítóval dolgozzuk át, fentről lefelé haladva. Várja meg, amíg az első réteg teljesen megszárad, és vigyen fel egy második réteg **Swahili-t**, szintén 15-20% vízzel hígítva, szintén közepes szűrű hengerrel. A még nedves felületet szintén „Shantung és Tartan effektekhez” való simítóval dolgozzuk át, fentről lefelé haladva. Száradási idő: kb. 24 óra a felület típusától, nedvszívó képességétől és a környezeti feltételektől függően. Nagy igénybevételnek kitett felületeken történő alkalmazás esetén ajánlott egy vagy több réteg **Clear Coat** (átlátszó védőbevonat a belső terekhez), vagy pedig a **Clear Finish Monocomponent** (poliuretán egykomponensű vízalapú védőréteg) használata. A bevonatokat teljesen megszáradt felületen kell alkalmazni, az első és a második rétegben is megfelelően hígítva. A legjobb esztétikai hatást a bevonat vékony hengerrel történő alkalmazásával érhetjük el, fentről lefelé haladva a felületen. A védőréteggel kezelt felületek enyhe színváltozást mutathatnak, az alkalmazott termék mennyiségétől függően.

Scheda tecnica: Swahili

Revisione n: 13

Data compilazione: 04-10-2019

Megjegyzések

Az anyagot a teljes felviteli folyamat alatt meg kell védeni a fagyástól és a súlyos hőváltozásoktól.

Ne alkalmazza + 5 ° C alatti vagy + 35 ° C feletti környezeti, felületi és tárolási hőmérsékleten, sem közvetlen napsütésben alatt, sem túlmelegedett felületeken (még akkor sem, ha már árnyékban van). A környezeti páratartalom legyen <75%; a hordozó nedvességtartalma legyen <10%. Célszerű minden munkát ugyanazon gyártási tétel anyagaival befejezni. Különböző tételek használata esetén célszerű őket összekeverni az árnyalatok enyhe eltéréseinek elkerülése érdekében. Az említett anyagok helyes kezeléséhez, hígításához és felviteléhez kérjük, olvassa el figyelmesen a vonatkozó műszaki adatlapot. A felület és a termékek előkészítése során, és a felhordás minden szakaszában ajánlatos az egyéni védőeszközök és felszerelések (PPE) megfelelő használata.

Eszközök tisztítása

A használat után azonnal, vízzel.

Hozam

Swahili: 6-7 m²/l, két rétegben, az aljzat típusától és annak nedvszívó képességétől függően.

Színek

Base Silver, Base Gold és **Swahili** színekártyák.

Kiszárazások

1 l; 3 l; 5 l.

Szavatosság tárolási feltételei

A terméket lehetőleg a gyártás dátumától számított 2 éven belül fel kell használni, ha az eredeti bontatlan tartályokban és megfelelő hőmérsékleti körülmények között tárolják.

Biztonsági utasítások

2004/42/EK irányelv:

Swahili (festék dekoratív hatásához)

Az EU határérték a Swahili (A/I kategória) esetében: 200 g/l (2010).

A Swahili legfeljebb 200 g/l VOC-t tartalmaz.

A terméket a hatályos előírásoknak megfelelően nem szükséges címkézni. A terméket az aktuális higiéniai és biztonsági előírásoknak megfelelően használja. Ne ürítse a csatornába, lefolyóba vagy a földre; használat után ne dobja el a tartályokat. Hagyja a maradékot megszáradni és kezelje veszélyes hulladékként. Tartsa távol gyermekektől. Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz és mutassa meg ezt a tartályt vagy címkét. További információk a biztonsági adatlapon találhatók.

Figyelem! A jelen műszaki adatlapon található információk a Novacolor adataiból származnak, a legjobb tapasztalatok szerint; ez azonban nem vonja maga után a cég felelősségét a termékek nem közvetlen irányításuk alatti alkalmazásakor. Célszerű minden esetben ellenőrizni a termék tényleges alkalmasságát. Ez a dokumentum felülír minden korábbi adatlapot.

Scheda tecnica: Swahili
Revisione n: 13
Data compilazione: 04-10-2019
Pag. 2 a 2